

**Мясорубка МИМ-80 Торгмаш
(г.Барановичи)**



(Цена со склада в г.Москва)

58 529 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Мясорубка МИМ-80 Торгмаш (г.Барановичи) с системой ножей 1/2 Unger предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания. Мясорубка выпускается в исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре от плюс 1 до плюс 40°C. Машина выполнена в однофазном исполнении для включения в сеть переменного тока. Мясорубка оснащена функцией "Реверс", которая позволяет при наматывании жил освободить шнек без дополнительной разборки машин. Также установлен практически бесшумный червячный редуктор. Машина выпускается с облицовкой из нержавеющей стали. Установленный в мясорубках МИМ-80 червячный редуктор обеспечивает бесшумную, плавную и равномерную работу машин, улучшает их эксплуатационные свойства и увеличивает продолжительность работы. В процессе работы машины отпадает необходимость в проведении регулировок, а потребность в выполнении текущего ремонта значительно уменьшается. Технические характеристики Производительность, кг/ч, не менее 80 Производительность при повторном измельчении котлетной массы,

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1880
Производитель	Торгмаш (г.Барановичи)
Страна производитель	Беларусь
Габариты, мм (ДхШхВ)	450x300x580
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,81
Комплект ножей и решеток	1/2 унгер
Реверс	есть
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Производительность, кг/час	80
Управление	электромеханическое
Скорость вращения привода, об/мин	187
Вес нетто, кг	27
Вес в упаковке, кг	29
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	500x300x570
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

кг/ч, не менее 26 Мощность установленного двигателя, кВт 0,55 Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,81 Питающая электросеть: - род тока однофазный переменный - номинальное напряжение, В 220 - частота тока, Гц 50 Частота вращения шнека, об/мин 187 Габаритные размеры, мм, не более: 450x300x580 Масса, кг, не более 27 Примечание: Производительность мясорубок указана при измельчении говяжьего мяса 2-го сорта через решётку с отверстиями диаметром 5 мм. Практическая производительность мясорубки зависит от скорости подачи оператором порезанного кусочками продукта к шнеку, сортности перерабатываемого мяса, качества заточки инструмента.