

**Плита индукционная 4-х
конфорочная Abat КИП-47Н**



(Цена со склада в г.Москва)

169 286 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Четырехконфорочная индукционная плита Abat КИП-47Н для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде. Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда.

Характеристики

Количество зон нагрева (индукционных нагревательных элементов), шт: 4

Потребляемая мощность каждого индукционного нагревательного элемента, кВт, при работе всех конфорок одновременно: 1,75

Потребляемая мощность индукционного нагревательного элемента, кВт, при работе одной конфорки из пары: 2,1

Потребляемая мощность индукционного нагревательного элемента, кВт, при работе одной конфорки из пары в режиме BOOST: 3,5

Толщина стеклокерамической поверхности, мм: 6

Максимальная допустимая нагрузка на рабочую поверхность, кг: 80

Максимальная допустимая нагрузка на зону нагрева, кг: 20

Особенности

Стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм; полностью из нержавеющей стали; четыре зоны нагрева; два индукционных модуля E.G.O.(Германия); плавная регулировка температуры нагрева от 60 до 240 °С (значения мощности нагрева от "1" до "9"); режим увеличенной мощности - BOOST; - в обычном режиме при работе всех четырех конфорок потребляемая мощность каждой конфорки - 1,75 кВт, потребляемая мощность плиты - 7 кВт (4 x 1,75 кВт); - в обычном режиме при работе одной конфорки из своей пары ее потребляемая мощность - 2,1 кВт,

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1563
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	4
Духовой шкаф	нет
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	7
Ширина, мм	700
Глубина, мм	700
Высота, мм	475
Способ установки	Настольная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Управление	аналоговое
Вес нетто, кг	45
Вес в упаковке, кг	75
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	845x800x536
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	71000019410
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

потребляемая мощность плиты - 4,2 кВт (2 х 2,1 кВт); - в режиме BOOST при работе одной конфорки из своей пары ее потребляемая мощность - 3,5 кВт, потребляемая мощность плиты - 7 кВт (2 х 3,5 кВт); - минимальный диаметр посуды - 115 мм; - максимальный диаметр посуды - 300 мм; - два вентилятора охлаждения включаются автоматически при достижении температуры 50 °С внутри плиты и отключаются при понижении температуры до 35 °С; - моющийся легкосъемный жироулавливающий фильтр; - защита от скачков напряжения; - в комплекте сетевой кабель, рассчитанный на напряжение 400 В, с заземляющим контактом. Режимы работы - режим удержания тепла (плавление +45 °С, подогрев +70 °С, варка на медленном огне +90 °С); - режим приготовления (значения мощности нагрева от "1" до "9", температуры нагрева от + 60 °С до + 240 °С); - режим увеличенной мощности - BOOST (позволяет увеличить мощность одной зоны нагрева на максимум, рекомендуется использовать для быстрого закипания воды)