

Плита индукционная 2-х
конфорочная Abat КИП-2П



(Цена со склада в г.Москва)

112 998 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Двухконфорочная индукционная плита КИП-2П для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде. Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда. Основные характеристики индукционной плиты КИП-2П: - стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм; - лицевая панель из нержавеющей стали; - крашенные подставка с полкой, боковые и задняя панели; - две зоны нагрева; - индукционный модуль E.G.O.(Германия); - плавная регулировка температуры нагрева от 60 до 240 С (значения мощности нагрева от "1" до "9"); - режим увеличенной мощности - BOOST; - в обычном режиме при работе обеих конфорок потребляемая мощность каждой конфорки - 1,75 кВт, потребляемая мощность плиты - 3,5 кВт (2 х

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1564
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	2
Духовой шкаф	нет
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	3.5
Ширина, мм	450
Глубина, мм	900
Высота, мм	940
Способ установки	Напольная
Материал корпуса	Окрашенная сталь, лицевая часть нерж.
Управление	электромеханическое
Вес нетто, кг	43
Вес в упаковке, кг	71
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	990x530x1110
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	71000019400
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

1,75 кВт); - в обычном режиме при работе одной конфорки из пары ее потребляемая мощность - 2,1 кВт, потребляемая мощность плиты - 2,1 кВт; - в режиме BOOST при работе одной конфорки из пары ее потребляемая мощность - 3,5 кВт, потребляемая мощность плиты - 3,5 кВт; - минимальный диаметр посуды - 115 мм; - максимальный диаметр посуды - 300 мм; - вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении температуры 50 °С внутри плиты и отключается при понижении температуры до 35 °С; - мойщийся легкоъемный жироулавливающий фильтр; - защита от скачков напряжения; - в комплекте сетевой кабель с вилкой, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом.	
---	--